



## CT 6.1

### Enceinte d'installation - 2 Voies passive

La **CT6.1** délivre plus de pression acoustique et plus de puissance que la CT30MKII. Elle s'adapte à de grands espaces tels que les salles de conférence et les stades, car grâce à son profil étroit elle est parfaite pour des applications telles que : points de délai et balcony. La CT6.1 peut être associée au MBI et aux processeurs CT2.1 et HSL48.

### Passive 2-Way - Installation loudspeaker

The **CT6.1** delivers a higher sound pressure level and power handling than the CT30MKII and functions as elements in distributed systems for larger venues like stadiums, while its narrow profile makes it especially appropriate for delay rings and under-balcony applications. The CT6.1 can be used with the MB1 and the processors CT2.1 and HSL48.

Version 8 ou 16  $\Omega$  ● 8 or 16  $\Omega$  Version

Excellente tenue en puissance ● Excellent power handling

Ebenisterie MDF / 16 mm ● MDF / 16 mm wood enclosure

Multiples points d'accroche (M10) ● Multi rigging hardware equipment (M10)

Retour ou façade, avec angle de 19° et 24° ● Multi-functional monitor, cluster angles 19° & 24°.

MADE IN FRANCE BY HORTUS AUDIO

www.hortusaudio.eu - Tel : +33 (0) 4 67.27.43.05 - Fax : +33 (0) 4 67.27.85.64

France : contact@hortusaudio.eu / International : export@hortusaudio.eu



# CT 6.1

series  
**CONTRACT**

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Composants / Components :

- **HP : 16cm / LF : 6.5"**
- + MF/ HF : compression 1" / + MF/ HF : compression 1"**

Sensibilité / Sensitivity :

- **93 dB**

SPL mesuré sur ampli. 400W / Measured SPL on 400W amplifier

- **119 dB @ 1m**

Puissance AES standard / AES power handling

- **240 W AES**

Impédance / Impedance

- **8 ou/or 16 ohms**

Fréquence utile (-6dB) / Usable frequency (-6dB)

- **90 Hz - 17 KHz**

Directivité Nominale / Nominal Coverage

- **60°H x 40°V**

Ebénisterie : MDF 16 mm  
 Finition : Peinture polyurethane noire 2 couches  
 Grille en façade : Metal noir + mousse noire  
 Système d'accroche : Lyre "U" ou support de pied en option  
 Connecteurs :

- Version Phoenix : 4 pôles Phoenix et 3 M10 (fixation murale)
- Version Speakon : 2 Neutrik speakon NL4 connecteurs + 1 embase 35mm K&M et 2x M10 (fixation interne)

Dimensions : 380 x 203 x 219 mm  
 Poids Net : 7 Kg  
 Poids Brut : 8 Kg

Enclosure : MDF 16 mm  
 Finish : 2-times Polyurethane black painting  
 Front grille : Black metal + Black foam  
 Rigging system : "U" Mounting Bracket + Dial or Flange 35 mm  
 Connectors :

- Phoenix Version : 4 pole Phoenix plug and 3 M10
- Speakon Version : 2 Neutrik speakon NL4 connectors + 1 Flange 35mm K&M and 2 M10 (internal fixing)

Dimensions : 15 x 8 x 8.6"  
 Net weight : 15.44 lbs  
 Shipping weight : 17.64 lbs

### Accessoires

### Accessories

**RI-LY-CT6.1 :**  
 Lyre de fixation en U + molettes

**RI-LY-CT6.1 :**  
 "U" Mounting Bracket + Dial

**RI-SSA :**  
 Embase pied diam 35 mm /  
 vis M10

**RI-SSA :**  
 Flange 35mm / 2x M10 Screws

